

PROCEDURA CZYSZCZENIA AUTORYZOWANEGO DEALERA

Przed zastosowaniem produktów ochronnych LifeShine prosimy o zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami dotyczącymi przygotowania pojazdu oraz samego stosowania.

Przygotowanie pojazdu:

- Pojazdy nowe – przed zastosowaniem produktów LifeShine przeprowadzić standardowe procedury kontrolne wykonywane przed dostawą, zgodnie z wytycznymi producenta.
- Pojazdy używane (poniżej 10 lat) – Wykonać pełne czyszczenie w tym zaprawki lakiernicze w celu usunięcia wszelkich skaz bądź zarysowań kolistych oraz doprowadzić auto do stanu w jakim znajdowało się tuż po zakupie.

Zawartość:

(Omnawiane produkty mogą być wykorzystywane wyłącznie przez dealera i nie należy ich przekazywać właścicielowi pojazdu).

ETAP 1

- Środek do pielęgnacji wnętrza (Interior Protectant) 1 x 500ml
- Gąbka do czyszczenia wnętrza



ETAP 2

- CeraFuse ochronna nadwozia (Bodywork CeraFuse) 1 x 40ml
- Aplikator wykonany z mikrofibry
- Szara ściereczka wykonana z mikrofibry Obejmuje technologię Carbon Shield Technology™



ETAP 3

- Powłoka ochronna do powierzchni szklanych (Glass Guard) 1 x 50ml
- ściereczki typu dżersej



INSTRUKCJE

ETAP 1 – ŚRODEK DO PIELĘGNACJI WNĘTRZ (INTERIOR PROTECTANT)



Ostrzeżenie: Osoby korzystające z tych środków oraz osoby postronne znajdujące się w obszarze roboczym powinny unikać wdychania oparów podczas natryskiwania, a także rozważyć zastosowanie odpowiednich masek ochronnych. Upewnić się, że podczas procesu nakładania oraz suszenia obszar roboczy jest odpowiednio wentylowany.



1. Mocno wstrząsnąć. Stosować wyłącznie na czystych i suchych powierzchniach wolnych od smaru i detergentów. Sprawdzić na niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że materiał nie przebarwia się.



2. Równomiernie rozpylić na siedzenia, dywaniki, maty podłogowe i w bagażniku z odległości 15-20 cm. Sprawdzić, czy powierzchnia została należycie pokryta. Należy jednak pamiętać, aby unikać nadmiernego zastosowania na niezabezpieczonych powierzchniach, co pozwoli zapobiec powstawaniu przebarwień i nierównomiernemu wykończeniu. W przypadku stosowania na skórę, aksamit lub zamsz, produkt należy nosić na dostarczoną gąbkę i ruchem w linii prostej rozprowadzić po powierzchni, dbając przy tym o równomierne pokrycie.



3. Nadmiar środka należy niezwłocznie usunąć za pomocą czystej, suchej szmatki.



4. Tam, gdzie to możliwe produkt należy pozostawić na cztery godziny do wchłonięcia. Jednak w zależności od warunków pogodowych już po upływie godziny powierzchnia będzie sucha w dotyku. Pełna ochrona zostanie uzyskana w ciągu 24 godzin.

ETAP 2 – CERAFUSE OCHRONNA NADWOZIA (BODYWORK CERAFUSE)



Ostrzeżenie: Nanosić wyłącznie na lakier zewnętrzny. Podczas nakładania produktu zadbać, aby pojazd nie stał w miejscu nasłonecznionym oraz pamiętać o aplikowaniu na chłodną powierzchnię. Przed naniesieniem produktu należy upewnić się, że lakier jest czysty, suchy, wolny od zanieczyszczeń, wosku oraz środków do nadawania połysku.



1. Wycisnąć niewielką ilość na dostarczony aplikator. Ruchami w linii prostej rozprowadzić równomiernie po lakierze. Czynność wykonywać od przodu pojazdu w kierunku tylnym. W miarę potrzeby na aplikator dodawać niewielkie ilości produktu.



2. Po pokryciu całego pojazdu należy go niezwłocznie wypolerować na wysoki połysk wykorzystując do tego celu dostarczoną szarą ściereczkę wykonaną z mikrofibry. Czynność wykonywać od przodu pojazdu w kierunku tylnym. Regularnie odwracać ściereczkę. Uwaga: W przypadku zbyt długiego pozostawienia produktu oraz trudności w jego usunięciu należy nałożyć większą ilość środka i wypolerować za pomocą szarej ściereczki wykonanej z mikrofibry.



3. Pozostawić na 24 godziny do wchłonięcia. W tym czasie nie należy myć pojazdu

ETAP 3 – POWŁOKA OCHRONNA DO POWIERZCHNI SZKLANYCH (GLASS GUARD)

Ostrzeżenie: Nie nakładać na szyby przednie ani szyby wykonane z tworzywa sztucznego. Przed zastosowaniem szyby wstępnie oczyścić za pomocą środka do czyszczenia szyb Autoglym (Window Clean). Nie stosować na szyby środków polerujących w kremie, ponieważ może to uniemożliwić przyłgnięcie produktu LifeShine do szkła.



1. Przy pomocy dostarczonej ściereczki typu dżersej, ruchami wykonywanymi w linii prostej rozprowadzić równomiernie produkt pokrywając nim tam, gdzie jest to konieczne, wszystkie szyby zewnętrzne oraz szklane okna dachowe (nie nakładać na szyby przednie i lusterka boczne). Zadbać o to, aby powierzchnia została w pełni pokryta.



2. Pozostawić na 10 minut do wyschnięcia. Przed wypolerowaniem na połysk za pomocą papierowego ręcznika, szyby spryskać niewielką ilością wody. Zamiast tego można użyć lekko zwilżonej szmatki. Nie używać środka do czyszczenia szyb.

ETAP 4 – KONTROLA KOŃCOWA

Sprawdzić, czy stan pojazdu pozwala na jego zaprezentowanie.



LifeShine™

Na zakończenie kompletnego przygotowania i kontroli:

W aucie, do użytku Klienta pionowo ustawić LifeShine Customer Aftercare Collection.

Zobowiązanie firmy Autoglym: W ramach zobowiązania firmy Autoglym, wszelkie reklamacje klientów powinny być kierowane przez Dział obsługi klienta. Będą one rozpatrywane w ramach Regulaminu zgodnie z tym, co dostarczono klientowi.

Odpowiedzialność dostawcy: W przypadku reklamacji klienta, gdzie można w racjonalny sposób wykazać, że wady wykończenia są konsekwencją niewłaściwego stanu lub niedostatecznego przygotowania przed dostawą pojazdu, obowiązek skorygowania wad spoczywał będzie na dostawcy.

Szkody powypadkowe pojazdu: W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku drogowego po dokonaniu wstępnej aplikacji produktów LifeShine, na kliencie spoczywa obowiązek zwrócenia pojazdu do swojego dealera w celu ponownego nałożenia produktów ochronnych LifeShine na miejsca poddane naprawie oraz zarejestrowania szczegółowych informacji w oryginalnej dokumentacji rejestracyjnej LifeShine. Dealerzy są zobowiązani w razie potrzeby do negocjowania z klientem rozsądnych kosztów oraz skontaktowania z ich dystrybutorem Autoglym lub siedzibą główną Autoglym w celu uzyskania dodatkowej, odpowiedniej ilości produktu LifeShine.