

EFFECTUAREA PROCEDURII DE ÎNTREȚINERE DE CĂTRE COMERCIANTUL AUTORIZAT

Înainte de aplicarea produselor de protecție LifeShine, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni referitoare la pregătirea autovehiculului și la aplicarea acestora.

Pregătirea autovehiculului:

- Mașinile noi – Efectuați rutina normală de verificare înainte de livrare, conform instrucțiunilor producătorului, înainte de aplicarea produselor LifeShine.
- Mașinile uzate (cel mult 10 ani) – Efectuați o procedură de întreținere completă, inclusiv rectificarea vopselii, pentru îndepărtarea petelor sau a vârteturilor, și returnați autovehiculul într-o stare impecabilă.

Conținut:

(Aceste produse sunt destinate exclusiv utilizării de către comerciant și nu trebuie transmise proprietarului mașinii.)

ETAP 1

- 1 x soluție de 500ml, pentru protecția interiorului (Interior Protectant)
- Burete pentru interior



ETAP 2

- 1 x soluție CeraFuse de 40 ml, pentru caroserie (Bodywork CeraFuse)
- Burete din microfibră pentru aplicare
- Cărpă gri din microfibră



ETAP 3

- 1 x soluție de 50 ml, pentru protecția geamului (Glass Guard)
- cărpă de tricot



INSTRUCȚIUNI

ETAPA I – SOLUȚIE PENTRU PROTECȚIA INTERIORULUI (INTERIOR PROTECTANT)



Atenție: Lucrătorilor și celor care se află în zona de lucru li se recomandă să evite inhalarea vaporilor în timpul procesului de pulverizare și să ia în considerare purtarea unei măști corespunzătoare de protecție împotriva aerului poluat. Asigurați ventilația adecvată a zonei de lucru în timpul perioadei de aplicare și uscare.



1. Amestecați bine. Utilizați exclusiv la nivelul suprafețelor curate, uscate, care nu prezintă impurități, unsoare și detergenți. Testați pe o zonă inobservabilă pentru a vă asigura că materialul nu se decolorează.



2. Pulverizați uniform pe scaune, mochetă, covoare și în portbagaj de la o distanță de 15-20 cm. Asigurați-vă că suprafața este acoperită uniform, dar evitați aplicarea în exces la nivelul suprafețelor neetanșe, pentru a preveni scurgerile și formarea unei pelicule neuniforme. În cazul aplicării pe piele, alcantara și piele întoarsă, pulverizați pe buretele livrat și distribuiți pe suprafață în linii drepte, asigurând o acoperire uniformă.



3. Îndepărtați imediat excesul, folosind o cărpă curată și uscată.



4. Acolo unde este posibil, produsul trebuie lăsat pentru tratare timp de patru ore, dar veți putea atinge suprafața în decurs de o oră, în funcție de condițiile meteorologice. Protecția integrală va fi realizată în decurs de 24 ore.

ETAPA 2 – SOLUȚIE CERAFUSE PENTRU CAROSERIE (BODYWORK CERAFUSE)



Atenție: Aplicați numai pe vopseaua exterioară. Nu țineți autovehiculul la lumina directă a soarelui atunci când îl tratați și aplicați produsul pe o suprafață rece. Înainte de aplicare, asigurați-vă că vopseaua este curată, uscată și nu prezintă impurități,

ceară sau agenți de lustruire.



2. Atunci când întregul autovehicul a fost acoperit, începeți să frecați imediat cu cârpa gri din microfibră până când obțineți un grad de strălucire ridicat, începând cu partea frontală a autovehiculului, deplasându-vă spre partea posterioară. Întoarceți cârpa în mod regulat. Notă: Dacă produsul a fost lăsat prea mult timp sau devine dificil de îndepărtat, aplicați mai mult produs și frecați cu cârpa gri din microfibră până când lucește.



1. Aplicați o cantitate mică pe buretele de aplicare livrat. Aplicați moderat pe caroserie în linii drepte, începând cu partea frontală a autovehiculului, deplasându-vă spre partea posterioară. Continuați să adăugați cantități mici de produs pe burete, după cum este necesar.



3. Lăsați să trateze pentru 24 ore – autovehiculul nu trebuie spălat în acest timp.

ETAPA 3 – PROTECȚIA GEAMULUI (GLASS GUARD)

Atenție: Nu aplicați pe parbrize sau pe geamuri din plastic. Înainte de utilizare, curățați geamurile în prealabil cu agentul de curățare pentru geamuri (Window Clean) de la Autoglym. Nu utilizați un agent de lustruire pentru geamuri sub formă de cremă, deoarece acesta poate împiedica aderența tratamentului cu LifeShine la nivelul geamului.



1. Aplicați uniform folosind cârpa de tricot furnizată, în linii drepte, pe toate ferestrele exterioare și pe trape acolo unde este posibil (nu se aplică la parbrize și oglinzi laterale). Asigurați o acoperire complete.



2. Lăsați 10 minute să se usuce. Pulverizați câteva picături de apă pe geam înainte de a șterge cu un prosop de hârtie până când lucește. Alternativ, utilizați o cârpă puțin umedă. Nu utilizați agenți de curățare pentru geamuri.

ETAPA 4 – VERIFICAREA FINALĂ

Asigurați-vă că autovehiculul este într-o stare satisfăcătoare.



LifeShine

La finalizarea pregătirii și a inspecției complete:

Amplasați colecția de soluții Lifeshine pentru îngrijire ulterioară pentru clienți în poziție verticală în autovehicul, pentru a fi utilizată de către client.

Angajamentul Autoglym: Ca parte integrantă a angajamentului Autoglym, orice plângere din partea clienților trebuie să fie adresată prin intermediul departamentului de relații clienți Autoglym și va fi soluționată conform termenilor și condițiilor furnizate clientului.

Responsabilitatea furnizorului: În cazul unei plângeri din partea unui client din care rezultă că defectele de finisaj sunt o consecință a stării defectuoase înainte de livrare sau a unei pregătiri sub standarde înainte de livrare, furnizorul își va asuma răspunderea pentru rectificare.

Avarierea autovehiculului în urma unui accident: În cazul daunelor ulterioare aplicării inițiale a soluției LifeShine, în urma unui accident rutier, clienții trebuie să returneze autovehiculul la comerciant pentru reaplicarea protecției LifeShine pe zonele reparate și pentru înregistrarea detaliilor în documentul original de înregistrare LifeShine. Dacă este necesar, comercianții trebuie să negocieze costuri rezonabile cu clientul și să contacteze distribuitorul Autoglym sau biroul central Autoglym pentru suplimentarea suficientă de produse LifeShine. RO-LEAFSLINS_0220 Includes Carbon Shield Technology™ product.